

DOPPVÄRMARE - för galvanisk ytbehandlingsindustri

Värmarna levereras i porslin, stål, rostfritt syrafast (AISI 316) och titan. Standard kabellängd är 2 meter. Icke värmande längd är som standard 150 mm. Om längre "kall" del önskas använder vi den närmaste längre modellens rör (max 3250W). Den värmande längden ökas då med 300-350 mm.

Material:	Porslin	Stål	Rostfritt	Titan
Rördiameter:	47 mm	42 mm	42 mm	38 mm

Nedanstående data gäller oavsett materialval.

	0.5 - 0.75 kW	1 - 1.5 kW	2 - 2.5 kW	3.25 kW	4 kW
Volt	230	230	230 - 400	400	400
Fas	1	1	1 fas/3-fas	3	3
Rörlängd mm	450	600	800	1000	1200
Värmande längd mm	300	450	650	850	1050
Kabellängd m	2	2	2	2	2



Jordfelsbrytare skall alltid användas. Gäller alla värmare oavsett material och fabrikat.

Läs gärna också om våra badvärmare i teflon.

EDSTRACO AB – HANS STAHLER VÄG – HUS D – SE 147 41 TUMBA - SVERIGE			
TELEFON:	NAT. 08 - 81 03 65	TELEFAX:	NAT. 08 - 91 06 55
	INT. +46 - 8 810365		INT. +46 - 8 910655
E-MAIL:	metals@edstraco.se	WEBSIDA:	www.edstraco.se

